

深圳市艾佩斯不间断电源有限公司

杨震(大客户部)13823175421 电话: 86-755-83666573 传真: 86-755-83666550
地址: 深圳市福田区福虹路世界贸易广场 B 座 18C 邮 箱: yz.ups@126.com

APC BK500Y-CH 技术指标

500VA / 300W，输入电压 230VAC，输出电压为 230VAC。后备式。保修 2 年（送修）。



输出	输出功率容量	300 瓦数 / 500 VA
	最大可配置功率	300 瓦数 / 500VA
	额定输出电压	230V
	输出频率(与主频率同步)	50Hz
	波峰因数	3 : 1
	输出连接	2 个 Chinese outlet (备用电池)
	波形类型	正弦波逐步逼近
输入	额定输入电压	230V
	输入频率	45 - 55 Hz
	输入端子类型	Australian/Chinese
	输入线长度	1.22 米
	工作电压范围	165 - 266V
	最大输入电流	2A
	输入断路器容量	7A
通讯与管理	有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警
	控制面板	LED 状态显示“在线”、“电池开”

深圳市艾佩斯不间断电源有限公司

杨震(大客户部)13823175421

电话: 86-755-83666573

传真: 86-755-83666550

地址: 深圳市福田区福虹路世界贸易广场 B 座 18C

邮 箱: yz.ups@126.com

电池与 运行时间	电池类型	免维护密封铅酸电池(悬浮电解液): 防漏
	典型充电时间	24 小时
	半载典型后备时间	5.9 分钟 (150 瓦数)
	满载典型后备时间	1.2 分钟 (300 瓦数)
	电池标称电压	12VDC
UPS 主机 物理指标	高	133.00 mm
	宽	82.00 mm
	深	213.00 mm
	净重	3.3KG
	毛重	4.0 KG
	运输高度	163.00mm
	运输宽度	110.00 mm
	运输长度	305.00 mm
	颜色	灰色
环境	工作环境	0 - 40 ℃
	工作相对湿度	10 - 90%
	存储温度	-15 - 45 ℃
	存储相对湿度	5 - 95%
	听觉噪音距设备表面 1 m 处	45 dBA
	在线运行发散热量	17.00 BTU/hr
相符性	标准质保	2 年内维修或更换