

深圳市艾佩斯不间断电源有限公司

杨震(大客户部)13823175421

电话:86-755-83666573

传真:86-755-83666550

地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场 B 座 18C

邮箱:yz.ups@126.com

APC BK650-CH UPS 技术指标

650VA / 400W, 输入电压 230VAC, 输出电压为 230VAC。后备式。保修 2 年 (送修)。



| | | |
|---------|--------------|---|
| 输出 | 输出功率容量 | 400 瓦数 / 650 VA |
| | 最大可配置功率 | 400 瓦数 / 650VA |
| | 额定输出电压 | 230V |
| | 输出频率(与主频率同步) | 50Hz |
| | 输出连接 | 2 个 Chinese (浪涌保护); 2 个 Chinese outlet (备用电池) |
| | 波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
| 输入 | 额定输入电压 | 230V |
| | 输入频率 | 45 - 65 Hz |
| | 输入端子类型 | Australian/Chinese |
| | 输入线长度 | 2.44 米 |
| | 工作电压范围 | 165 - 266V |
| 通讯与管理 | 有声报警 | 市电停电时报警: 特别的低电池报警 |
| | 控制面板 | LED 状态显示“在线”、“电池开” |
| 电池与运行时间 | 电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液): 防漏 |
| | 典型充电时间 | 24 小时 |
| | 半载典型后备时间 | 11.9 分钟 (200 瓦数) |
| | 满载典型后备时间 | 3.8 分钟 (400 瓦数) |
| | 电池标称电压 | 12VDC |

深圳市艾佩斯不间断电源有限公司

杨震(大客户部)13823175421

电话:86-755-83666573

传真:86-755-83666550

地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场 B 座 18C

邮 箱:yz.ups@126.com

| | | |
|----------------|-----------------|------------|
| UPS 主机 物理指标 | 高 | 105.00 mm |
| | 宽 | 286.00 mm |
| | 深 | 171.00 mm |
| | 净重 | 6.7 KG |
| | 毛重 | 7.50 KG |
| | 运输高度 | 114.00mm |
| | 运输宽度 | 381.00 mm |
| | 运输长度 | 178.00 mm |
| | 颜色 | 木炭 |
| 环境 | 工作环境 | 0 - 40 ℃ |
| | 工作相对湿度 | 10 - 90% |
| | 存储温度 | -15 - 45 ℃ |
| | 存储相对湿度 | 5 - 95% |
| | 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 40 dBA |
| 相符性 | 标准质保 | 2 年内维修或更换 |