

深圳市艾佩斯不间断电源有限公司

杨震(大客户部)13823175421 电话: 86-755-83666573 传真: 86-755-83666550
地址: 深圳市福田区福虹路世界贸易广场 B 座 18C 邮 箱: yz.ups@126.com

APC BR1000-CH UPS 技术指标

1000VA / 600W，输入电压 230VAC，输出电压为 230VAC。后备式。保修 2 年（送修）。



输出	输出功率容量	600 瓦数 / 1000 VA
	最大可配置功率	600 瓦数 / 1000 VA
	额定输出电压	230V
	输出频率(与主频率同步)	50Hz
	输出连接	2 个 Chinese (浪涌保护); 4 个 Chinese outlet (备用电池)
	波形类型	Stepped approximation to a sinewave
输入	额定输入电压	230V
	输入频率	45 - 65 Hz
	输入端子类型	Australian/Chinese
	输入线长度	1.83 米
	工作电压范围	151 – 268V
	最大输入电流	10A
	输入断路器容量	10A
通讯与管理	有声报警	市电停电时报警: 特别的低电池报警
电池与	电池类型	免维护密封铅酸电池(悬浮电解液): 防漏
	典型充电时间	24 小时
	半载典型后备时间	18.8 分钟 (300 瓦数)

深圳市艾佩斯不间断电源有限公司

杨震(大客户部)13823175421

电话:86-755-83666573

传真:86-755-83666550

地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场 B 座 18C

邮 箱:yz.ups@126.com

运行时间	满载典型后备时间	6.7 分钟 (600 瓦数)
	电池标称电压	24VDC
	电池可更换	不用螺丝刀即可完成更换电池
UPS 主机 物理指标	高	220.00 mm
	宽	127.00 mm
	深	340.00 mm
	净重	12.00 KG
	颜色	灰色
环境	工作环境	0 - 40 ℃
	工作相对湿度	10 - 90%
	存储温度	-15 - 45 ℃
	存储相对湿度	5 - 95%
	听觉噪音距设备表面 1 m 处	40 dBA
相符性	标准质保	2 年内维修或更换