

深圳市艾佩斯不间断电源有限公司

杨震(大客户部)13823175421

电话:86-755-83666573

传真:86-755-83666550

地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场 B 座 18C

邮 箱:yz.ups@126.com

APC SUA750I UPS 技术指标

500 Watts / 750 VA, 输入电压 230VAC, 输出电压为 230VAC。内置电池, 不可外接电池使用, 塔式。USB, 保修 2 年 (上门服务)。



输出	输出功率容量	500 瓦数 / 750 VA
	最大可配置功率	500 瓦数 / 750 VA
	额定输出电压	230V
	输出电压可调范围	可设置为 220、230 或 240 输出电压
	输出电压失真	满负荷时低于 5%
	输出频率(与主频率同步)	47 - 53 Hz (50 Hz 标称值), 57 - 63 Hz (60 Hz 标称值)
	波峰因数	up to 5 : 1
	波形类型	正弦波
输出连接	(6) IEC 320 C13 	
输入	额定输入电压	230V
	输入频率	50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)
	输入端子类型	IEC-320 C14
	工作电压范围	160 - 286V
	可调整的输入电压范围	151 - 302V
通讯与管理	接口端口	DB-9 RS-232, SmartSlot 插槽, USB
	可用的智能插槽数量	1
	控制面板	发光二极管显示在线运行, 电池运行, 过载和电池需要更换
	有声报警	电池供电报警, 低电报警

深圳市艾佩斯不间断电源有限公司

杨震(大客户部)13823175421

电话:86-755-83666573

传真:86-755-83666550

地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场 B 座 18C

邮 箱:yz.ups@126.com

	紧急关断	可选件
电池与运行时间	电池类型	建议用阀控式铅酸蓄电池
	电池标称电压	24VDC
UPS 主机物理指标	高	157.00 mm
	宽	137.00 mm
	深	358.00 mm
	净重	13.18 KG
	运输重量	14.55 KG
	运输高度	290.00 mm
	运输宽度	270.00 mm
	运输长度	500.00 mm
环境	颜色	黑色
	工作环境	0 - 40 ℃
	工作相对湿度	0 - 95%
	存储温度	-15 - 45 ℃
	存储相对湿度	0 - 95%
	听觉噪音距设备表面 1 m 处	41 dBA
在线运行发散热量	90 BTU/hr	
相符性	标准质保	2 年内维修或更换
	环保要求遵从情况	RoHS 7b Exemption