

深圳市艾佩斯不间断电源有限公司

杨震(大客户部)13823175421

电话:86-755-83666573

传真:86-755-83666550

地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场 B 座 18C

邮箱:yz.ups@126.com

APC-SU5000UXICH UPS 技术指标

5000VA / 3750W, 输入电压 230VAC, 输出电压为 230VAC, 要外接 48VDC 才可使用, 塔式。保修 2 年 (上门服务)。



输出	输出功率容量	3750 瓦数 / 5000 VA
	最大可配置功率	3750 瓦数 / 5000VA
	额定输出电压	230V
	输出电压可调范围	可设置为 220、230 或 240 输出电压
	输出电压失真	满负荷时低于 5%
	输出频率(与主频率同步)	47 - 53 Hz (50 Hz 标称值) 57 - 63 Hz (60 Hz 标称值)
	波峰因数	up to 5 : 1
	波形类型	正弦波
	输出连接	(4) IEC 320 C13  (1) IEC 320 C19 
输入	额定输入电压	230V
	输入频率	50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)
	输入端子类型	Hard Wire 3-wire
	工作电压范围	174 - 286V
	可调整的输入电压范围	168 - 302V
通讯与管理	接口端口	DB-9 RS-232,10/100 Base-t 以太网接口, 用作

深圳市艾佩斯不间断电源有限公司

杨震(大客户部)13823175421

电话:86-755-83666573

传真:86-755-83666550

地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场 B 座 18C

邮箱:yz.ups@126.com

		web/ SNMP/ Telnet 管理
	可用的智能插槽数量	1
	控制面板	发光二极管显示在线运行, 电池运行, 过载和电池需要更换
	有声报警	电池供电报警, 低电报警
	紧急关断	可选件
电池与运行时间	电池类型	建议用阀控式铅酸蓄电池
	电池标称电压	48VDC
UPS 主机物理指标	高	439.00 mm
	宽	229.00 mm
	深	665.00 mm
	净重	71.36KG
	颜色	灰色
环境	工作环境	0 - 40 ℃
	工作相对湿度	0 - 95%
	存储温度	-15 - 45 ℃
	存储相对湿度	0 - 95%
	听觉噪音距设备表面 1 m 处	67 dBA
	在线运行发散热量	1311 BTU/hr
相符性	标准质保	2 年内维修或更换